



ỐNG CẤP NƯỚC SẠCH KOHAN

CATALOGUE 2022

Hotline: 0931 455 668

Sales: 0909 635 266 - 0938 118 428

ỐNG NƯỚC PP-R 2 LỚP KHÁNG KHUẨN

Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá	Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá
 ỐNG NƯỚC LẠNH (PN10)	KXLK2023	Ø 20 x 2.30	28.000	 ỐNG NƯỚC NÓNG (PN20)	KXNK2034	Ø 20 x 3.40	36.000
	KXLK2528	Ø 25 x 2.80	46.000		KXNK2542	Ø 25 x 4.20	56.000
	KXLK3229	Ø 32 x 2.90	63.000		KXNK3254	Ø 32 x 5.40	93.000
	KXLK4037	Ø 40 x 3.70	87.000		KXNK3254	Ø 32 x 5.40	93.000
	KXLK5046	Ø 50 x 4.60	125.000		KXNK4067	Ø 40 x 6.70	154.000

PHỤ KIỆN LẮP RÁP PP-R

Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá	Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá
 MĂNG SÔNG	KXMS3020	20	4,900	 T ĐỀU	KXCT3320	20	7.700
	KXMS3025	25	7.400		KXCT3325	25	12.900
	KXMS3032	32	13,600		KXCT3332	32	20.000
	KXMS3040	40	17,000		KXCT3340	40	30.600
	KXMS3050	50	32,500		KXCT3350	50	61.000
 MĂNG SÔNG THU CỘN THU	KXCS2520	25/20	6.700	 CHÉCH 45 ĐỘ	KXCC3220	20	5.800
	KXCS3220	32/20	11,300		KXCC3225	25	9.300
	KXCS3225	32/25	11,300		KXCC3232	32	13.500
	KXCS4020	40/20	15,900		KXCC3240	40	35.000
	KXCS4025	40/25	15,900		KXCC3250	50	59.000
	KXCS4032	40/32	15,900	 CÚT 90 ĐỘ	KXCC3120	20	7.900
	KXCS5020	50/20	29,700		KXCC3125	25	10.000
	KXCS5025	50/25	29,700		KXCC3132	32	17.500
	KXCS5032	50/32	29,700		KXCC3140	40	28.000
	KXCS5040	50/40	29,700		KXCC3150	50	54.000
 T THU	KXCT2520	25/20	12.500	 CÚT 90 ĐỘ THU	KXGT2520	25/20	14.000
	KXCT3220	32/20	20.000		KXGT3220	32/20	27.600
	KXCT3225	32/25	20.000		KXGT3225	32/25	27.600
	KXCT4020	40/20	48.500		KXGT4020	40/20	34.000
	KXCT4025	40/25	48.500		KXGT4025	40/25	34.000
	KXCT4032	40/32	48.500		KXGT4032	40/32	34.000
	KXCT5020	50/20	75.000	 ỐNG CONG CÓ MĂNG SÔNG 2 ĐẦU (CẦU VƯỢT)	KXOV6120	20	37.000
	KXCT5025	50/25	75.000		KXOV6125	25	57.000
	KXCT5032	50/32	75.000				
	KXCT5040	50/40	75.000				

PHỤ KIỆN LẮP RÁP PP-R
Ghi chú: Đơn vị tính đối với ống: VNĐ/mét - Phụ kiện: VNĐ/chiếc

Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá	Sản phẩm	Mã hàng	Kích thước	Đơn giá
 T Rén Trong	KXTT2012	20 x 1/2	49,000	 VAN CHẶN TAY CHỤP	KXVC4020	20	156.000
	KXTT2512	25 x 1/2	52,000		KXVC4025	25	202.500
	KXTT2534	25 x 3/4	73.000		KXVC4032	32	233.000
 T Rén Ngoài	KXTN2012	20 x 1/2	56.500		KXVC4040	40	459.000
	KXTN2512	25 x 1/2	82.000		KXVC4050	50	710.000
 MĂNG SỒNG RÉN TRONG	KXMT2012	20 x 1/2	44.000	 VAN CỬA CỐNG (NEW)	KXVM3020	20	262,000
	KXMT2512	25 x 1/2	49.800		KXVM3025	25	370,000
	KXMT2534	25 x 3/4	65.000		KXVM3032	32	460,000
	KXMT3210	32 x 1	138.000		KXVM3040	40	735,000
	KXMT4025	40 x 1.1/4	270.000	 RẮC CO RÉN TRONG	KXVM3050	50	990,000
	KXMT5050	50 x 1.1/2	301.000		KXRT2012	20 x 1/2	140.000
 MĂNG SỒNG RÉN NGOÀI	KXMN2012	20 x 1/2	55,500		KXRT2534	25 x 3/4	210.000
	KXMN2512	25 x 1/2	58.000	 RẮC CO RÉN NGOÀI	KXRT4025	40 x 1.1/4	470.000
	KXMN2534	25 x 3/4	72.000		KXRN2012	20 x 1/2	127.000
	KXMN3210	32 x 1	170.000		KXRN2534	25 x 3/4	195.000
 CÚT RÉN TRONG	KXCO2012	20 x 1/2	46,500		KXRN3210	32 x 1	455.000
	KXCO2512	25 x 1/2	50.900		KXRN4025	40 x 1.1/4	450.000
	KXCO2534	25 x 3/4	73.000		KXRN5050	50 x 1.1/2	743.000
 CÚT RÉN NGOÀI	KXCN2012	20 x 1/2	63.000	 ĐẦU BỊT RÉN NGOÀI ĐẦU BỊT NGOÀI	KXDR2012	20 x 1/2	7.600
	KXCN2512	25 x 1/2	71.000		KXDR2534	25 x 3/4	8.600
	KXCN2534	25 x 3/4	109.000		KXDB6020	20	4.300
 RẮC CO NHỰA	KXRC4120	20	41.500		KXDB6025	25	5.600
	KXRC4125	25	69.000		KXDB6032	32	7.800
	KXRC4132	32	120.000		KXDB6040	40	17.000
	KXRC4140	40	110.000		KXDB6050	50	22.800
	KXRC4150	50	160.000	 KIM CẮT ỐNG	KXKC2040	20 - 40	450.000
				 MÁY HÀN NHIỆT	KXHN2040	20 - 40	2.800.000
					KXHN2063	20 - 63	3.990.000
					KXHN75110	75 - 110	5.800.000
				 VỎ GIA NHIỆT	KXDHN20	20	230.000
					KXDHN25	25	320.000
					KXDHN50	50	490.000

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ỐNG KOHAN KHÁNG KHUẨN 2 LỚP:



ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI:

Độ bền cao (trên 50 năm):

- Là sản phẩm có khả năng kháng khuẩn rất hữu hiệu nhờ cấu tạo bởi 2 lớp (Có ion bạc theo công nghệ nano silver kháng khuẩn) mang đến sự tinh khiết, an toàn cho sức khỏe.
- Sản phẩm được chế tạo nhờ áp dụng phương pháp kỹ thuật đặc biệt, sản xuất trên dây chuyền hiện đại của CHLB Đức nên sản phẩm có độ cứng và độ dẻo rất cao. Bề mặt bên trong và bên ngoài sản phẩm rất nhẵn làm tăng độ bền, màu sắc dịu và đẹp. Trọng lượng nhẹ, thuận tiện khi vận chuyển và lắp đặt.
- Ống Kohan PPR hai lớp có độ bền sử dụng trên 50 năm.



- Chống lại sự mài mòn mà các ion trong nước & các hoá chất gây ra.
- Chịu được nhiệt độ và áp suất cao.
- Chịu được lực tác động lớn, đặc biệt với các mối nối hoàn hảo.
- Phụ kiện ren chất liệu đồng mạ niken có độ bền tuyệt đối.

2. Tuyệt đối an toàn cho sức khỏe:

- Chất liệu PPR không độc hại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Không bị đóng cặn do Canxi kết tủa.

3. Thoải mái khi sử dụng:

- Giữ nhiệt tốt, tiết kiệm năng lượng (đối với ống nóng).
- Đặc biệt không gây ra tiếng ồn do bề mặt ống nhẵn.

4. Tiềm lợi khi lắp đặt:

- Trọng lượng nhẹ hơn so với ống thép.
- Phương pháp thi công nhanh chóng và thuận tiện.
- Giảm chi phí lắp đặt, tiết kiệm nhân công.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT ỐNG KOHAN PP-R:

Ống được liên kết chắc chắn bằng kỹ thuật hàn nóng chảy

1. Chuẩn bị dụng cụ:

- Máy hàn nhiệt (chuyên dụng cho PP-R).
- Vỏ gia nhiệt.
- Kéo cắt ống (chuyên dụng cho PP-R).
- Thước, bút.

2. Cắt ống:

- Đo và dùng kéo cắt theo chiều vuông góc với thành ống.

3. Vệ sinh:

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt ống và phụ kiện cần lắp ráp. Tránh bụi bẩn, vết dầu mỡ... làm ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn.

4. Đánh dấu độ sâu mối hàn:

- Dùng bút và thước đánh dấu chiều sâu điểm nối.

5. Gia nhiệt:

- Nối máy hàn với ổ điện 220V.
- Khi đèn báo xanh (nhiệt độ khoảng 260°C), tra ống nối và phụ kiện vào vỏ gia nhiệt ở chiều sâu được đánh dấu.

- Duy trì thời gian gia nhiệt theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật nối ống KOHAN PP-R.
- Rút ống nối và phụ kiện ra khỏi máy hàn.

6. Nối ống:

- Tra vào phụ kiện dọc theo trục ống (không được xoay).
- Duy trì đủ thời gian làm nguội theo bảng tiêu chuẩn kỹ thuật nối ống KOHAN PP-R.

7. Kiểm tra lại mối hàn.



BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NỐI ỐNG PP-R KOHAN

Đường kính ngoài ống (mm)	Độ sâu khoảng nối (mm)	Thời gian gia nhiệt (giây)	Thời gian ống nối (giây)	Thời gian làm lạnh (giây)
20	14	5	4	2
25	15	7	4	2
32	16.5	8	6	4
40	18	12	6	4
50	20	18	6	4
63	24	24	8	6